





















CC 140/150/160/165/170/200

Microbús

| INTERNO | Modelo | Capacidad Máxima | Volumen de aire | Evaporador* | Condensador* | Peso | Compresor | Peso Completo | Aplicación |
|---------|---------------|------------------|------------------------------------|---|--|--------------|---|----------------|--|
| | CC 140 | 40.000 BTU/h | 1.800 m ³ /h evaporador | EV 2 (2 ventiladores)  | CO 2 (2 ventiladores)  | 49 kg aprox. | TM 16  | 7 kg c/ polea | Mini  |
| | CC 150 | 50.000 BTU/h | 2.400 m ³ /h evaporador | EV 2H (2 ventiladores)  | CO 3 (3 ventiladores)  | 64 kg aprox. | TM 16  | 7 kg c/ polea | Mini  |
| | CC 160 | 60.000 BTU/h | 2.400 m ³ /h evaporador | EV 2H (2 ventiladores)  | CO 3 (3 ventiladores)  | 64 kg aprox. | TM 21/UX 200  | 9 kg c/ polea | Micro  |
| | CC 165 | 65.000 BTU/h | 3.600 m ³ /h evaporador | EV 3 (3 ventiladores)  | CO 3S(3 ventiladores)  | 66 kg aprox. | TM 21/UX 200  | 9 kg c/ polea | Micro  |
| | CC 170 | 70.000 BTU/h | 3.600 m ³ /h evaporador | EV 3H (3 ventiladores)  | CO 3H(3 ventiladores)  | 85 kg aprox. | TM 31/UX 330  | 16 kg c/ polea | Micro/Mid  |